GUÍA DE APLICACIÓN

DON´T REPLACE IT REPAINT IT NEW

REPAINT

Marca la diferencia

PINTURA FLEXIBLE PARA P.V.C QUE MARCA LA DIFERENCIA

COLCHONETAS

NEUMÁTICAS

DEFENSAS



ASIENTOS

REPAINT

Marca la diferencia

PREPARACIÓN

1 Limpiar la superficie

Limpiar suavemente la superficie con un desengrasante para eliminar cualquier resto de cera, betunes y pulimentos, así como toda la suciedad adherida, utilizando un paño humedecido en disolvente Repaint. Enjuagar bien el desengrasante al terminar.

2 Preparar el entorno

La aplicación suele generar pulverización por lo que se recomienda preparar adecuadamente el entorno, encintar y enmascarar.

3 Protegerse

Utilizar guantes protectores, mascarilla y gafas de seguridad para llevar a cabo una aplicación segura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIY

100% ADHERENCIA

RENDIMIENTO 400 ML

SUPERFICIE 2,8 M2

SECADO TACTO 30´ 30 H SECADO TOTAL

ANTES DE EMPEZAR

Guía de Aplicación

1 Limpiar y Lijar

Lijar con P220: Lijar toda la superficie para darle rugosidad y acabar de limpiar correctamente el sustrato. En superficies nuevas o de poco uso se recomienda lijar hasta eliminar la capa protectora de fábrica.
Una vez lijada la superficie limpiarla con disolvente Repaint con el fin de eliminar el resto de polvo de lija y mantener la superficie no contaminada para proceder con el pintado.

2 Aplicar el Spray

En cada aplicación, agitar insistentemente durante al menos 2 Min.
Aplicación: Mantenga una distancia de 20-25 cm, dar pasadas rápidas para conseguir capas finas. Repetir el proceso en 3 capas.
En colores de poca cubrición como amarillos, rojos, naranjas...
Pueden necesitar alguna capa más para un mejor acabado.
En caso de que se exceda el micraje y eso ocasione descuelgues de pintura, recomendamos esperar al total curado del producto y reparar con lija y volver a a aplicar con la superficie preparada.
Tras la aplicación, para limpia la boquilla y eliminar restos de pintura seca, voltear el bote y apretar hasta que solo salga aire.

3 Dejar Secar

30 min

Repaint estará seco al tacto en apenas 30 minutos pero el proceso de secado total se alarga durante 36 horas, entre capa y capa esperar 10-15 minutos.

> antes <

> después <

GUÍA DE APLICACIÓN

Para conseguir un Acabado Profesional

- Intente que la primera mano sea lo más fina posible a fin de crear una película de enlace
- La distancia recomendada entre la superficie y el spray es de 20 cm, trazando líneas continuas y finas
- No pinte si en el entorno hay demasiada humedad
- Si la boquilla se ensucia, voltear el spray y pulsar 3 veces con el fin de que solo salga aire a modo de limpieza
- Utilice cinta de enmascarar específica de exteriores suele tener un mejor agarre en P.V.C.
- Si la superficie a pintar es oscura y se va a cubrir con un color claro es posible que necesite más capas
- Evite tocar sin guantes la superficie, la grasa de la manos puede producir imperfecciones en el acabado final
- Si ha manchado alguna zona comprometida puede retirar la pintura con el mismo disolvente Repaint de limpieza.
- Cerciórese de que la superficie es de P.V.C., neopreno, o goma natural. Determinadas superficies de poliuretano pueden dar lugar a confusión, la pintura podría presentar mala adherencia si se trata de estos materiales.

CONSEJOS

DON´T REPLACE IT
REPAINT IT NEW

>DEFENSAS<

>NEUMÁTICAS<

>COLCHONETAS<

>ASIENTOS<

CAMPOS DE APLICACIÓN

Seguridad y salud

Evitar la Ingestión

No se debe ingerir o preparar alimentos en áreas donde se almacene pintura.

No Inhalar

La inhalación del vapor del disolvente de pinturas o polvo de lijado se puede reducir utilizando una ventilación adecuada para evitar que quede en suspensión.

Evitar el contacto con los ojos

Utilizar unas gafas de seguridad durante la aplicación de la pintura y cuando exista riesgo de salpicaduras. Puede encontrar estos protectores oculares en la mayoría de tiendas de bricolaje.

Evitar el contacto con la piel

La piel puede sufrir irritaciones si entra en contacto con la pintura. Utilizar siempre guantes protectores

Conservación del envase

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Consérvese en lugar fresco y seco
- No acercar a fuentes de claro ni someterlo a exposiciones prolongadas a la luz solar

PRECAUCIONES DE USO

REPAINT

Marca la diferencia

Más información

Calle San Francisco, 57. 4º Oficinas, 3 y 4. 36201 - Vigo

W: repaintweb.com / T: 986291908 / M:info@repaintweb.com