

REPAINT  
Fait la différence

DÉCOUVREZ  
REPAINT

DON'T REPLACE IT  
REPAINT IT NEW





# LA PEINTURE FLEXIBLE POUR P.V.C QUI FAIT LA DIFFÉRENCE



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

D.I.Y.

100%  
ADHÉRENCE

SEC AU TOUCHER

30'

36H

SÉCHAGE TOTAL

PERFORMANCE

400 ML

POUVOIR COUVRANT

1,8M<sup>2</sup>

PERFORMANCE

1 LITRO

POUVOIR COUVRANT

14 M<sup>2</sup>



REPAINT  
Fait la différence



## PRÉPARATION

### 1 Nettoyer la surface

Nettoyer délicatement la surface avec un dégraissant (**Repaint Cleaner**) pour enlever tous les résidus de cire et les poliss, en utilisant un chiffon humidifié avec le solvant Repaint. Rincez bien le dégraissant une fois terminé.

### 2 Préparer l'environnement

L'application génère généralement des pulvérisations, il est donc recommandé de préparer l'environnement correctement, avec bande et masque.

### 3 Protégez-vous

Utiliser des gants de protection, un masque et des lunettes de sécurité pour effectuer une application sécurisée.

**AVANT DE COMMENCER**



## 1 Nettoyer et poncer

Poncer avec P220: Poncer toute la surface pour lui donner de la rugosité et terminer le nettoyage du substrat correctement. Sur les nouvelles surfaces ou peu utilisées, il est recommandé de poncer et enlever toute la couche protectrice d'usine. Une fois poncée, nettoyer avec du solvant **Thinner Repaint** pour enlever le reste du papier de verre et maintenir la surface propre pour procéder à la peinture.

## 2 Appliquer le spray

Avant chaque application, agitez le flacon avec insistance pendant au moins 2 minutes. Gardez une distance de 20-25 cm et effectuez des passes rapides pour obtenir de fines couches. Répétez le traitement en 3 couches. Pour les couleurs claires comme jaune, rouge, orange, il faudra faire plusieurs couches pour une meilleure finition. Dans le cas où il y a trop de peinture et que cela peut provoquer des craquements, nous vous recommandons d'attendre le séchage total du produit, de réparer avec du papier de verre et de repeindre la zone. Après application, nettoyez la buse et éliminer les traces de peinture sèche, retournez la bombe et appuyez jusqu'à ce que seul l'air sorte.

## 3 Laisser sécher

Le rendu sera sec au toucher au bout de 30 minutes mais le processus de séchage total est prolongé jusqu'à 36 heures, et attendez entre 10 et 15 minutes entre chaque couche.



## Pour Obtenir une Finition Professionnelle

- Faites en sorte que la première couche soit la plus fine possible pour que les couches suivantes adhèrent plus facilement
- La distance recommandée entre la surface et le spray est de 20 cm, dessinant des lignes continuées et fines.
- Ne pas peindre s'il y a beaucoup d'humidité dans l'environnement.
- Si la buse est sale, tournez le pulvérisateur et appuyez 3 fois pour qu'il ne sorte que de l'air, pour faire un bon nettoyage.
- Utilisez des bandes protectrices d'extérieur pour avoir une meilleure prise sur le P.V.C.
- Si la surface à peindre est sombre et sera recouverte d'une couleur claire, vous pouvez avoir besoin de plusieurs couches.
- Evitez de toucher la surface sans gants, la graisse des mains peut causer des imperfections dans la finition.
- Si vous avez taché une zone, vous pouvez l'enlever avec le même solvant de Repaint nettoyage.
- Assurez-vous que la surface est en P.V.C., néoprène, ou du caoutchouc naturel. Certaines surfaces en polyuréthane peuvent conduire à une confusion, le produit pourrait présenter une mauvaise adhérence s'il s'agit de ces matériaux.



> avant <



> après <

**CONSEILS**



> Bateaux  
pneumatiques <



> Matelas <

**DON'T REPLACE IT**  
**REPAINT IT NEW**



> Défenses <



> Sellerie <

**DOMAINES D'APPLICATION**



## Éviter l'ingestion



Le produit ne doit pas être consommé.

## Ne pas inhaler



Possibilité de suspension dans l'air de vapeur de solvant de peintures ou de poudre. Utiliser une ventilation adéquate.

## Éviter le contact avec les yeux



Utiliser des lunettes de sécurité pendant l'application de la peinture et en cas de risques d'éclaboussures. Vous pouvez trouver ces protecteurs oculaires dans la plupart des magasins de bricolage.

## Éviter le contact avec la peau



La peau peut être irritée si elle entre en contact avec la peinture. Toujours utiliser des gants de protection.

## Conservation des conteneurs



- Tenir hors de portée des enfants
- Garder dans un endroit frais et sec
- Ne pas approcher des sources chaudes ou soumettre à une exposition prolongée au soleil

**PRÉCAUTIONS D'UTILISATION**

# REPAINT

Fait la différence

**Pour plus d'informations  
voir notre site web**

**[www.repaintweb.com](http://www.repaintweb.com)**

**Si vous avez des questions, n'hésitez  
pas de nous contacter.**

**Calle San Francisco, 57.  
4º Of. 3 y 4. 36201 - Vigo  
T: 986291908  
M: [info@repaintweb.com](mailto:info@repaintweb.com)**

